

フレキ配管工法

フレキ配管	10A	15A	20A	25A
露出	1,470	1,680	2,060	2,790

CD管	10A	15A	20A	25A
一般土	1,140	1,200	1,330	1,440
コンクリート	3,220	3,290	3,420	3,530
アスファルト	2,660	2,730	2,850	2,970

継手類

ヘッダー

2P	3P	4P	5P
1,530	1,860	2,330	2,610

片ネジ

	10A	15A	20A	25A
S	1,800	1,900	2,550	3,680
L	2,930	3,050		

両メカ

	10A	15A	20A	25A
S	2,990	3,420	4,440	5,140

K型分岐サドル

15×15	20×15	25×15
4,770	4,770	4,820

分岐チーズ

10×10×10	15×10×10	15×15×10	15×15×15	20×20×15	25×25×15
5,660	6,130	5,850	6,640	7,110	7,690

15×10×15	20×10×10	20×10×20	20×15×10	20×20×10	20×20×20
6,200	7,530	7,850	7,850	7,850	8,130

25×20×10	25×25×10	25×20×20	25×25×20	25×25×15
8,190	8,190	8,230	8,230	7,720

バルブ類

UIネジコック

検査孔無		検査孔有	
15×15A	20×20A	15×15A	20×20A
5,030	5,640	生産中止	

ULネジコック

検査孔無	検査孔有
15×15A	15×15A
4,910	5,320

補足材料

ヘッダーカバー

	小	大
ヘッダーケース	7,200	7,350

	2P, 3P	4P, 5P
ヘッダーケーシング		
メーカー生産中止		

防水カバー

10A	15A	20A	25A
670	730	730	770

配管カバー(屋内)

	10A	15A
配管ケース	1,600	1,730
入隅, 出隅, 変換, 壁, コック	1,470	1,590

ガス栓類台座固定、接続一式

	15A
S	2,960
L	4,110

防護管

	10A	15A	20A	25A
厚肉	2,500	2,880	3,300	4,290
薄肉	1,640	1,920	2,260	2,570

長南町指定ガス栓

	接続口	呼び	配管側	呼称	設計図記載符号	型式(型番)			単価		
						光陽産業	外觀 藤井合金	外觀			
一口露出型ヒューズガス栓	ホースエンド	9.5	鋼管用	LA	1H9KLA	G013-12	1A1	FV615A-12 (Y型)	4,800		
				LB	1H9KLB	G015-12	1A2	FV613A-12	5,550		
			フレキ	LA	1H9FLA	G013-12 +固定金具(1口用)	1A3	なし	5,850		
				LB	1H9FLB	G015-12 +固定金具(1口用)	1A4	なし	6,600		
			13	鋼管用	LA		G013-21		FV031D-21	4,910	
					LB		G015-21		FV030D-21	5,710	
		コンセント	9.5	鋼管用	LA	1C9KLA	G013A-12	1A7	FV624A-12	4,650	
					LB	1C9KLB	G015A-12	1A8	FV625A-12	5,370	
					自在型	1C9KJ	G053A-12	1A9	SG120C-12	5,730	
				フレキ	LA	1C9FLA	G013A-12 +固定金具(1口用)	1A10	なし	6,140	
					LB	1C9FLB	G015A-12 +固定金具(1口用)	1A11	なし	6,950	
					自在型 屋外用	1C9FJ 1C9FOK	G053AF-12	1A12	SG300B-12	8,000 9,340	
	ニ口露出型ヒューズガス栓	ホースエンド	9.5	鋼管用	LA	2H9KLA	G023-12	2A1	FV761A-12	8,780	
					LB	2H9KLB	G025-12	2A2	FV762A-12	9,190	
				コンセント	鋼管用	LA	2C9KLA	G023A-12	2A3	FV725A-12	8,890
						LB	2C9KLB			FV726A-12	9,260
		自在型	2C9KJ			G054A-12	2A4	SG220C-12	10,450		
		フレキ	LA		2C9FLA	G023A-12 +固定金具(2口用)	2A5	なし	11,430		
			自在型		2C9FLJ	G054AF-12	2A6	なし	11,810		
		メア	9.5	鋼管用	LA	2P9KLA	G023-12R, G023-12L	2A7	FV717A-12・FV718A-12	8,810	
					LB	2P9KLB	G025-12R, G025-12L	2A8	FV715A-12・FV716A-12	9,300	
				フレキ	LA	2P9FLA	G023-12R, G023-12L +固定金具(2口用)	2A9	なし	11,370	
					LB	2P9FLB	G025-12R, G025-12L +固定金具(2口用)	2A10	なし	11,370	
埋込型ヒューズガス栓	コンセント	9.5	鋼管用	壁用	UC9KKB	G776A		FV554A-12	7,450		
				床用	UC9KYK	G775A		FV556A-12	8,810		
				壁貫通	UC9KKT	G757A-07D	3A1	なし	9,440		
			フレキ	壁用		G856A5-07D+固定棒+プレート		SG730B-12	8,260		
				薄壁用				SG506B-12	8,530		
				床用		G855ACN5-07D+プレート		SG810B-12 (直)	9,330		
		壁貫通		G878A5-61(固定部材、プレート別冊)		SG850B-12 (曲 自在タイプ)	8,840				
		鋼管・フレキ兼用	壁用	JC9KFKB			SG710B-12				
			床用	UC9KFKYK			なし				
							なし				
		増設用	9.5	フレキ	増設用		G854AN5-07D		SG450B-12	7,100	

長南町指定ガス栓

	接続口	配管側	呼称	サイズ	設計図記載符号	型式(型番)			単価		
						光陽産業	外観	藤井合金			
ガス栓	可とう管ガス栓	ねじ	鋼管	15×15	可とうI	G331N	5A1	FV141D	3,860		
					可とうL	G333N	5A2	FV143D	3,860		
					可とう座L	G335N	5A3	FV145D	4,240		
バルブ	機器接続ガス栓	ねじ	フレキ	検査孔無し型	10×15	G331UC5		FV660AQ	4,780		
					15×15	G331UC5		FV662AQ	4,780		
					20×20	G331UC5		FV666AQ	5,990		
					25×20	G331UC5		FV668AQ	6,990		
			ねじガス栓	ねじ	鋼管		15	G98D		KG-20A	3,680
							20	G98D		KG-21A	4,260
							25	G98D		KG-22A	4,840
							32	G98D		KG-23A	6,830
	メーター廻りユニット		鋼管		25×25	GMU333WZG		なし	10,400		
					25×26	GMU334WZG		なし	10,400		
	サービスマスガス栓		鋼管		20	G87		RO-11	3,910		
					25	G87		RO-12	4,950		
32					G87		RO-13	7,700			
40					G87		RO-14	11,030			
							RO-15	16,880			
分岐ガス栓		鋼管		20	G97		KS-41A	4,020			
				25	G97		KS-42A	4,780			
				32	G97		KS-43A	9,000			
				40	G97		KS-44A	11,750			
				50	G97		KS-45A	17,450			
				80	G97		KS-46A	41,490			